

## ELA Opslagcontainer

Standaard ISO-norm stalen container  
voor de door u gewenste toepassing

# ela[container]



### Korte omschrijving

ELA Opslagcontainers van 2,5 meter breed voldoen aan alle eisen van een mobiele opslagruimte. Met de bijzonder stabiele 6 mm stalen frameconstructie bieden ELA Opslagcontainers een veilige opslag voor waardevol gereedschap en materialen.

Volledig belastbare dak, zij- en kopwanden uit geprofileerde plaat en een vloerbelasting van 1000 kg/m<sup>2</sup> garanderen een lange levensduur, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. ELA Opslagcontainers zijn snel gebruiksklaar, wind- en waterdicht en kunnen optioneel worden uitgerust met stellingen en een volledige elektrische installatie.

De ELA opslagcontainers zijn leverbaar in de standaard formaten, 10, 20 en 40 ft. Met de ELA accessoires kan extra uitrusting worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld anti-inbraakbeveiliging, werkbanken of extra stellingen. Elke ELA Opslagcontainer is in korte tijd gebruiksklaar.


De ELA Opslagcontainers voldoen vanzelfsprekend aan de hoge kwaliteitsnormen van ELA Container.

### Kenmerken

- + verzinkte stalen frameconstructie, 6 mm dik speciaal profie
- + dak zij- en kopwanden van 1,5 mm dikke en volledig belastbare trapezium vormige panelen
- + 8 ISO containerhoeken
- + zware dubbele deuren van vierkant profiel met rubberen afdichting
- + verlijmde multiplex vloerplaten gelegd op stalen vloerbalken
- + ca. 1000 kg/m<sup>2</sup> vloerbelasting
- + optioneel: ELA anti-inbraakbeveiliging
- + optioneel: werkbank met bankschroef
- + optioneel: stelling en verlichting

## 10 ft. ELA Opslagcontainer

Artikel: CF10N25-M000  
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm




### Uitvoering

- + zware dubbele deuren
- + stabiele stalen frameconstructie uit 6 mm dikke speciale profielen
- + dak-, zij-, en kopwanden van 1,5 mm dik volledig gelaste trapeziumvormige panelen
- + 8 ISO-containerhoeken
- + meervoudig verlijmd multiplex vloerplaten aangebracht op stalen liggers
- + optioneel: ELA diefstalbeveiliging

## 10 ft. ELA Opslagcontainer met stelling en elektrische installatie

Artikel: CF10N25-MREE  
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm



### Uitvoering

Als CF10N25-M000 maar aangevuld met:

- + elektrische installatie volgens NEN 1010 400/230 V 50 Hz IP44
- + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
- + elektrische verdeelkast met aardlekschakelaar en diverse automaten
- + 1 opbouwarmatuur 1 × 58 W
- + wandcontactdozen en lichtschakelaar
- + 1 CEE-wandcontactdoos 400 V/32 A
- + zware stelling
- + optioneel: elektrische verwarming, 2 kW
- + optioneel: werkbank met bankschroef
- + optioneel: ELA diefstalbeveiliging

## 20 ft. ELA Opslagcontainer

Artikel: CF20N25-M000  
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm




### Uitvoering

- + zware dubbele deuren
- + stabiele stalen frameconstructie uit 6 mm dikke speciale profielen
- + dak-, zij-, en kopse wanden van 1,5 mm dik volledig gelaste trapeziumvormige panelen
- + 8 ISO-containerhoeken
- + meervoudig verlijmd multiplex vloerplaten aangebracht op stalen liggers
- + optioneel: ELA diefstalbeveiliging

## 20 ft. ELA Opslagcontainer met stelling en elektrische installatie

Artikel: CF20N25-MREE  
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm



### Uitvoering

Als CF20N25-M000 maar aangevuld met:

- + elektrische installatie volgens NEN 1010 400/230 V 50 Hz IP 44
- + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
- + elektrische verdeelkast met aardlekschakelaar en diverse automaten
- + 2 opbouwarmaturen met elk 1 × 58 W
- + wandcontactdozen en lichtschakelaar
- + 1 CEE-wandcontactdoos 400 V/32 A
- + zware stelling
- + optioneel: elektrische verwarming, 2 kW
- + optioneel: werkbank met bankschroef
- + optioneel: ELA diefstalbeveiliging